

# Test - Datenblatt für elektrische Haushaltsgeschirrspüler

Nach Richtlinie 97/17/EG Anhang II

|   |   |            |      |
|---|---|------------|------|
| <b>Miele</b>  |   |            |      |
| <b>Modellname/-kennzeichen</b>  | G 5175 VI XXL   |            |      |
| <b>Energieeffizienzklasse <sup>1)</sup></b>   | A   |            |      |
| A (niedriger Verbrauch) bis G (hoher Verbrauch)   | A   |            |      |
| <b>Bezeichnung des Standardprogrammes</b>   | EnergieSpar   |            |      |
| <b>Energieverbrauch <sup>1)</sup> <sup>2)</sup></b>   | kWh   | 1,01       |      |
| <b>Reinigungswirkungsklasse <sup>1)</sup></b>   | A   |            |      |
| A (niedriger Verbrauch) bis G (hoher Verbrauch)   | A   |            |      |
| <b>Trocknungswirkungsklasse <sup>1)</sup></b>   | A   |            |      |
| A (niedriger Verbrauch) bis G (hoher Verbrauch)   | A   |            |      |
| <b>Standardbefüllung <sup>1)</sup></b>  | Maßgedecke  | 13         |      |
| <b>Wasserverbrauch <sup>1)</sup></b>  | l   | 13         |      |
| <b>Dauer <sup>1)</sup></b>  | min   | 172        |      |
| <b>Geschätzter Jahresverbrauch (220 Standardprogramme)</b>  |   |            |      |
| Energieverbrauch <sup>1)</sup>  | kWh   | 222        |      |
| Wasserverbrauch <sup>1)</sup>   | l   | 2.860      |      |
| <b>Geräusch <sup>3)</sup></b>   | dB(A) re 1 pW   | 44         |      |
| <b>Bauform</b>  |   |            |      |
| Standgerät mit Arbeitsplatte  | -   |            |      |
| Standgerät unterbaufähig  | -   |            |      |
| Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)  | -   |            |      |
| Integrierbar/Vollintegrierbar   | - / ●   |            |      |
| <b>Abmessungen</b>  |   |            |      |
| Geräteabmessungen <sup>4)</sup>   | Höhe  | cm         | 84,5 |
|   | Breite  | cm         | 59,8 |
|   | Tiefe <sup>5)</sup>                                   | cm         | 57,0 |
| Sockelrücksprung vorne/hinten   | cm/cm   | Max 11,5 / |      |
| Höhe für Unterbau   | cm  |            |      |
| Höhe verstellbar  | +/-cm   | 6,0        |      |
| <b>Nettogewicht</b>   | kg  | 51,1       |      |
| <b>Elektrischer Anschluss</b>   |   |            |      |
| Spannung  | V   | 230        |      |
| Anschlusswert   | W   | 2.200      |      |
| Absicherung   | A   | 10         |      |
| Frequenz  | Hz  | 50         |      |
| <b>Wasser-Versorgung</b>  |   |            |      |
| Druckschlauch mit Verschraubung G 3/4"  | ●   |            |      |
| Kaltwasser/Warmwasser   | ● / ●   |            |      |
| Warmwasseranschluss bis   | °C  | 60         |      |
| Name und Postanschrift des Anbieters  | <b>Miele &amp; Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh</b> |            |      |
| <b>Erklärungen:</b>   |   |            |      |
| • Ja, vorhanden   |   |            |      |
| <sup>1)</sup> Werte ermittelt nach Norm EN 50242 im Standardprüfprogramm bei Kaltwasserbefüllung.   |   |            |      |
| <sup>2)</sup> Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung für das vom Hersteller festgelegte Standardprogramm, bei Kaltwasserbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab. |   |            |      |
| <sup>3)</sup> Werte ermittelt nach Norm EN 60704. (im eingebauten Zustand)  |   |            |      |
| <sup>4)</sup> Bei Unterbau- und Einbaugeräten Nischenmaße.  |   |            |      |
| <sup>5)</sup> Tiefe einschließlich Wandabstand.   |   |            |      |
| <b>Hinweis:</b> Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten.   |   |            |      |