

# Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele					
Modellname / -kennzeichen		DA 4208 D PURISTIC PLUS			
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) ( $AEC_{U/min}$ )	kWh/Jahr	29,9			
Energieeffizienzklasse		A++			
Energieeffizienzindex (EEI) ( $EEI_{U/min}$ )		36,2			
fluiddynamische Effizienz (FDE) ( $FDE_{U/min}$ )		41,0			
Klasse für die fluiddynamische Effizienz					
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A			
Beleuchtungseffizienz (LE) ( $LE_{U/min}$ )	lx/W	68,3			
Beleuchtungseffizienzklasse					
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A			
Fettabscheidegrad	%	95,1			
Klasse für den Fettabscheidegrad					
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A			
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m <sup>3</sup> /h	424,3			
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h	200			
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h	450			
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m <sup>3</sup> /h	720			
Max. Luftstrom (Q) ( $Q_{max}$ )	m <sup>3</sup> /h	720			
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	382			
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	36			
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	54			
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB	65			
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	110,0			
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ( $P_o$ )	W				
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )	W	0,35			
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	12,0			
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lx	820			
Zeitverlängerungsfaktor		0,5			